

(三) 分项报价表

序号	工作项目	单价	合计	备注
商城县农村中心书屋项目-设备				
1	<p style="text-align: center;">单面书架 1</p> 高 250 厘米*深 34 厘米*长 303 厘米 材质:冷轧钢板, 材质厚度:立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm, 分隔板数量:6 块, 分隔板规格尺寸:212mm*797mm 含刷漆	1400 元	4200 元	/
2	<p style="text-align: center;">单面书架 2</p> 高 250 厘米*深 34 厘米*长 305 厘米 材质:冷轧钢板, 材质厚度:立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm, 分隔板数量:6 块, 分隔板规格尺寸:212mm*797mm 含刷漆	1400 元	4200 元	/
3	<p style="text-align: center;">单面书架 3</p> 书架能放入长 240CM 的空间, 高和深正常书架, 1 米一组 木护板尺寸:长 2000mm*深 300mm*高 2000mm, 材质:冷轧 钢板, 材质厚度:立柱 1.2m 隔板、挂板 0.8mm 分隔 板数 量:6 块, 分隔板的规格尺寸:212*797mm, 木护板的规 格:2000mm*325mm, 木护板的厚度:16mm 含刷漆	1400 元	2800 元	/
4	<p style="text-align: center;">单面书架 4</p> 长 316CM, 高和深正常书架, 1 米一组木护板尺寸: 长 3000mm*深 300mm*高 2000mm, 材质:冷轧钢板, 材质 厚度 ; 立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm, 分隔板数量:6 块, 分隔 板的规格尺寸:212mm*797mm, 木护板的规 格:2000mm*325mm, 木护板的厚度:16mm 含刷漆	1400 元	4200 元	/
5	<p style="text-align: center;">单面书架 5</p> 长 180CM, 高和深正常书架 90cm 一组木护板尺寸: 长 1800mm*深 300mm*2000mm, 材质:冷轧钢板, 材质厚 度:	1400 元	2800 元	/

	立柱 1.2m 隔板、挂板 0.8mm ， 分隔板数量:6 块， 分隔 板的规格尺寸:212mm*797mm，木护板的规格 2000mm*325mm，木护板的厚度:16mm 含刷漆			
6	单面书架 6 长 180CM，高和深正常书架，90cm 一组护板尺寸:长 1800mm*深 300mm*2000mm，材质:冷轧钢板，材质厚 度； 立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8m，分隔板数量:6 块， 分隔板 的规格尺寸:212*797mm，木护板的规 格:2000mm*325mm， 木护板的厚度:16m 含刷漆	1400 元	2800 元	/
7	双面书架 一组一套，共 10 组 10 套，90cm 一组木护板 尺寸: 长 900mm*深 450mm*高 2000mm，材质: 冷轧钢板，材质 厚度: 立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm ，分隔板数量:12 块， 分 隔板的规格尺寸:212mm*797mm，木护板的规 格:2000mm*500mm，木护板的厚度:16mm 含刷漆	1400 元	14000 元	/
8	单面书架 1 长 330CM，高和深正常书架，1m 一组木护板 尺寸: 长 3000mm*深 300mm*高 2000mm，材质: 冷轧钢板， 材质厚 度: 立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm ，分隔板数量:6 块， 分隔板的规格尺寸: 212mm*797mm，木护板的规格: 2000*325mm，木护板的厚度:16mm 含刷漆	1400 元	4200 元	/
9	单面书架 2 长 380CM，高和深正常书架，90cm 一组木护板 尺寸: 长 3600mm*深 300mm*高 2000mm，材质: 冷轧钢板，材 质厚 度: 立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm ，分隔板数量:6 块， 分隔板的规格尺寸: 212mm*797mm，木护板的规格: 2000mm*325mm，木护板的厚度:16mm 含刷漆	1400 元	5600 元	/
10	单面书架 3 长 270CM，高和深正常书架，90cm 一组木护板 尺寸: 长 2700mm*深 300mm*高 2000mm，材质: 冷轧钢板，材 质厚	1400 元	4200 元	/

	度：立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm ， 分隔板数量:6 块， 分隔板的规格尺寸：212mm*797mm，木护板的规格：2000mm*325mm，木护板的厚度:16mm 含刷漆			
11	单面书架 4 长 220CM，高和深正常书架，1m 一组加木护板 尺寸： 长 2000mm*深 300mm*高 2000mm，材质：冷轧钢板，材 质厚 度：立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm ， 分隔板数量:6 块， 分隔板的规格尺寸：212mm*797mm，木护板的规格： 2000*325mm，木护板的厚度:16mm 含刷漆	1400 元	2800 元	/
12	单面书架 1 长 225CM，高和深正常书架，1 米一组加木护板 尺 寸： 长 2000mm*深 300mm*高 2000mm，材质：冷轧钢板， 材质 厚度：立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm ， 分隔 板数量:6 块，分隔板的规格尺寸：212mm*797mm，木护板的规 格： 2000mm*325mm，木护板的厚度:16mm 含刷漆	1400 元	2800 元	/
13	单面书架 2 长 200CM，高和深正常书架，1 米一组加木护板 尺 寸： 长 2000mm*深 300mm*高 2000mm，材质：冷轧钢板， 材质 厚度：立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm ， 分隔 板数量:6 块，分隔板的规格尺寸：212mm*797mm，木护板的规 格： 2000mm*325mm，木护板的厚度:16mm 含刷漆	1400 元	2800 元	/
14	单面书架 3 长 188CM，高和深正常书架，1 米一组加木护板 尺 寸： 长 1800mm*深 300mm*高 2000mm，材质：冷轧钢板， 材质 厚度：立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm ， 分隔 板数量:6 块，分隔板的规格尺寸：212mm*797mm，木护板的规 格： 2000*325mm，木护板的厚度:16mm 含刷漆	1400 元	2800 元	/
15	单面书架 4 长 190CM，高和深正常书架，1 米一组加木护板 尺 寸： 长 1800mm*深 300mm*高 2000mm，材质：冷轧钢板，	1400 元	2800 元	/

	<p>材质 厚度: 立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm , 分隔板数量:6 块, 分隔板的规格尺寸 : 212mm*797mm, 木护板的规格 : 2000mm*325mm, 木护板的厚度:16mm 含刷漆</p>			
16	<p>单面书架 5 长 320CM, 高和深正常书架, 1 米一组加木护板 尺寸: 长 3000mm*深 300mm*高 2000mm, 材质: 冷轧钢板, 材质 厚度: 立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm , 分隔板数量:6 块, 分隔板的规格尺寸 : 212mm*797mm, 木护板的规格 : 2000mm*325mm, 木护板的厚度:16mm 含刷漆</p>	1400 元	4200 元	/
17	<p>单面书架 6 长 250CM, 高和深正常书架, 1 米一组加木护板 尺寸: 长 2000mm*深 300mm*高 2000mm, 材质: 冷轧钢板, 材质 厚度: 立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm , 分隔板数量:6 块, 分隔板的规格尺寸 : 212mm*797mm, 木护板的规格 : 2000mm*325mm, 木护板的厚度:16mm 含刷漆</p>	1400 元	2800 元	/
18	<p>双面书架 正常书架五组一排, 2 排, 90cm 一组木护板 尺寸: : 长 900mm*深 450mm*高 2000mm, , 材质: 冷轧钢板, 材质厚 度: 立柱 1.2mm 隔板、挂板 0.8mm , 分隔板数量:12 块, 分隔板的规格尺寸:212mm*797mm, 木护板的规格:2000mm*500mm, 木护板的厚度:16mm 含刷漆</p>	1400 元	14000 元	/
19	<p>阅读桌 规格尺寸: 180CM*80CM*75CM 材质: 环保实木生态板</p>	2500 元	50000 元	/
20	<p>阅读椅子 规格尺寸: 75CM*46CM*56CM, 棉麻坐垫, 原木</p>	100 元	16000 元	/
21	<p>投影 投影机要求: 1. 显示技术: DLP 投影系统, DMD 尺寸: ≥ 0.55 ”; 2. 光源类型: 激光二极管; 3. ★亮度: $\geq 33001\text{lm}$ (中心亮度) $\geq 32001\text{lm}$; (ISO21118 标准)</p>	12000 元	60000 元	/

F088F5CA

<p>4. 分辨率: $\geq 1024*768$ 兼容 1920*1200、1920*1080、1280*800;</p> <p>5. 对比度 $\geq 3000000:1$ (极黑);</p> <p>6. 投射比: $\geq 1.95 \sim 2.18:1$;</p> <p>7. 整机功率 $\leq 220W \pm 15\%$;</p> <p>8. 输入/输出接口: VGA ≥ 1、HDMI IN ≥ 1、Audio IN (3.5mm) ≥ 1、Audio Out (3.5mm) ≥ 1、RS232C ≥ 1、Mini USB ≥ 1、USB-A ≥ 1;</p> <p>9. 光源使用寿命 ≥ 20000 小时 (正常模式);</p> <p>10. 120 寸电动幕布比例: 16:10, 投影尺寸: 3.23 米 * 2.02 米;</p> <p>数字红外无线教学扩声系统主机要求:</p> <p>1. ★ 红外主机内置数字红外处理芯片, 可实现 dirATC—数字红外音频传输及控制技术, 符合 IEC61603-7 数字红外传输国际标准;</p> <p>2. 主机具有 1 路 RS232 接口, 可对接中控, 1 路 3.5mm 线路输入 (具备独立调音旋钮), 1 路 3.5mm 线路输出 (LINE OUT)</p> <p>3. 内置功放, 可直接连接音箱;</p> <p>4. 频率响应: 50 Hz ~ 20 kHz, 信噪比: $> 90\text{dB}$, 动态范围: $\geq 85\text{DB}$, 噪声情况下总谐波失真: $\leq 0.04\%$;</p> <p>数字红外接收器要求:</p> <p>1. 与红外主机连接, 符合 IEC61603-7 数字红外传输国际标准;</p> <p>2. 接收面积: 80 m², 接收角度: 垂直: 150 ° (± 75 °), 水平: 360 °, 无线辐射距离: $\geq 25\text{m}$;</p> <p>3. 带频点选择拨扭, 接收器具有两组频点选择, 可与主机搭配调谐, 稳固信号传输; 红外线波长 $\geq 870\text{nm}$, 电磁辐射符合 EN 55032, 电磁抗干扰符合 EN 55024;</p> <p>数字红外无线麦克风要求:</p> <p>1. 红外麦克风采用五通道设计, 红外线发射管 ≥ 8 颗, 麦克风接发射红外线波长 $\geq 870\text{nm}$, 符合 IEC61603-7 数字红外传输国际标准;</p> <p>2. 无线麦克风味头外置凸显设计, 拾音咪头长度 $\geq 1.3\text{cm}$, 拾音距离更佳, 咪头适配外置防风罩, 方便更换, 高效卫生;</p> <p>3. 无线麦克风对节能灯光有良好的抗干扰性, 频率响应 100 Hz ~ 20 kHz, 信噪比 $> 100\text{ dB}$, 总谐波失真 $\leq 0.02\%$;</p> <p>壁挂式音箱要求:</p> <p>1. 定阻输入: 8 Ω ;</p>			
---	--	--	--

F088F5CA

	2. 额定功率: 30 W; 3. 频率响应: 90 Hz ~ 20 kHz ; 4. 灵敏度: 90 dB ; 5. 最大声压级: 104 dB SPL, 110 dB SPL peak; 6. 音频单元: 1 ×4 “低音单元和 1 × 1 ”			
22	电脑 处理器 G6900 散三 散热器 AVC 921 硬盘 TP3000 容量≥256G 内存≥8G 频率≥3200MHz 主板 GAH610M-K 机箱 JS1 电源供应器 ATX300A 显示器 21.5 寸显示器	3600 元	18000 元	/
23	空调 大 3 匹柜式变频三级能效冷暖空调技术指标 1、制热量≥9200W（不包括电辅热） 2、制冷量≥7200W 3、制冷功率≤2380W 4、制热功率: ≤2900W; 5、APF≥3.45 6、循环风量≥1200m ³ /h 7、室内机噪音: ≤47dB(A) 8、室外机噪音: ≤56dB(A)	5300 元	37100 元	/
商城县农村中心书屋项目-图书				
1	图书一批	22 元	330000 元	/
总合计			595100 元	

注：1、按照第四章采购内容及要求进行报价；可按照以上表格进行描述，也可根据实际情况自行设计表格进行描述。必要时可增加文字描述。

2、不填写此表，视为未有实质性响应标书。

投标人：河南省商城县新华书店有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

2025 年 07 月 01 日